



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0707-16

Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato
dell'A.T.O. N.1 "Toscana Nord"

REALIZZAZIONE DI RIPRISTINI STRADALI NELL'AREA "7 GARFAGNANA"

COMUNI DI CAMPORGIANO, CAREGGINE,
CASTELNUOVO GARFAGNANA, CASTIGLIONE GARFAGNANA,
FOSCIANDORA, GIUNCUGNANO, MINUCCIANO,
PIAZZA AL SERCHIO, PIEVE FOSCIANA,
SAN ROMANO IN GARFAGNANA, SILLANO,
VAGLI DI SOTTO, VILLA COLLEMANDINA

ELENCO PREZZI

UFFICIO TECNICO

Numeri Verdi: Informazioni e pratiche **800.22.33.77** guasti **800.23.45.67** **Sito Internet:** www.gaia-spa.it **E-mail:** info@gaia-spa.it

G.A.I.A. s.p.a. Sede Legale: Via Santa Croce n. 59, 55100 LUCCA
Cap. Soc. sottoscritto: € 15.106.351 i.v. - C.F., P.IVA, Reg. Imp. LU: 01966240465 - Iscriz. R.E.A. Lu: 185558
Casella Postale n. 199, 55045 Ufficio Postale di Marina di Pietrasanta (LU)

Rev. 04/09-W03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
12 LAVORI A MISURA (compiuti) (SpCap 4) 12.015 Categoria C : FINITURE STRADALI (Cap 16)			
Nr. 5 12.005.070 a 12.005.070 a	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE (VOCE DA UTILIZZARE assieme agli art.12.015.020 a/b/c/d); Abbassamento da 0 a 5 cm FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE. (VOCE DA UTILIZZARE assieme agli art.12.015.020 a/b/c/d) Abbassamento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso con l'impiego di apposita macchina scarificatrice a freddo per l'asfalto e calcestruzzo, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Abbassamento da 0 a 5 cm. Per profondita' tra 0 e 5 cm. costo di ogni metro quadrato di pavimentazione fresata per ogni centimetro di profondita' ordinato: (metro quadrato per centimetro). Euro (zero/83)	MQ. x cm	0,83
Nr. 6 12.005.070 b 12.005.070 b	FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE (VOCE DA UTILIZZARE assieme agli art.12.015.020 a/b/c/d); Abbassamento da oltre 5 cm idem c.s. ...oltre 5 cm. Compenso per fresatura di pavimentazione stradale per profondita' oltre cm 5. Prezzo per ogni metro quadrato per centimetro di maggiore profondita'. Euro (zero/60)	MQ. x cm	0,60
Nr. 7 12.015.004 av 12.015.004 av	FINITURE STRADALI - BINDER TRACCE (0/25). con ripristini ma SENZA CASSONETTO Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso binder per tracce tubazioni composto da inerti di pezzatura 0/25 e Kg.70 di bitume al mc, dato in opera con macchina vibrofinitrice, previa spruzzatura di emulsione bituminosa per ancoraggio in ragione di Kg 0,50/mq e successiva rullatura, per uno spessore finito minimo di cm 8 e comunque fino al livello della pavimentazione stradale esistente. Sono da intendersi compresi nel prezzo, i ripristini necessari all'eliminazione degli avvallamenti che si dovessero verificare sulla superficie del binder già eseguito, a seguito dell'asestamento degli scavi, per il periodo stabilito dal Regolamento dell'Ente proprietario, concessionario o gestore della sede stradale, decorrente dalla data del primo ripristino, salve diverse disposizioni impartite dalla D.L. Compreso ogni onere per il trasporto del materiale sul cantiere al metro quadrato a) fino a cm 8 di spessore compreso Euro (undici/50)	MQ.	11,50
Nr. 8 12.015.004 bv 12.015.004 bv	FINITURE STRADALI - BINDER TRACCE (0/25). con ripristini ma SENZA CASSONETTO per ogni cm in piu' Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso binder per tracce tubazioni composto da inerti di pezzatura 0/25 e Kg.70 di bitume al mc così come all'art. precedente per ogni cm in più oltre gli 8 cm Euro (uno/19)	MQ.	1,19
Nr. 9 12.015.004cv 12.015.004cv	FINITURE STRADALI - BINDER TRACCE (0/25). con ripristini,SENZA CASSONETTO DIMINUZIONE per ogni cm in MENO idem c.s.mc così come all'art. precedente DIMINUZIONE per ogni cm in MENO SOTTO gli 8 cm Euro (uno/30)	MQ	1,30
Nr. 10 12.015.005 a 12.015.005 a	FINITURE STRADALI - BINDER TRACCE (0/25). con SCARIFICA, CASSONETTO E RIPRISTINI, larghezza minima 60 cm Previo scavo o scarifica per formazione del cassonetto fino alla profondità di cm 8 dal piano stradale, fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso binder per tracce tubazioni composto da inerti di pezzatura 0/25 e Kg.70 di bitume al mc, dato in opera con macchina vibrofinitrice, previa spruzzatura di emulsione bituminosa per ancoraggio in ragione di Kg 0,50/mq e successiva rullatura, per uno spessore finito minimo di cm 8 e comunque fino al livello della pavimentazione stradale esistente. Sono da intendersi compresi nel prezzo, i ripristini necessari all'eliminazione degli avvallamenti che si dovessero verificare sulla superficie del binder già eseguito, a seguito dell'asestamento degli scavi, per il periodo stabilito dal Regolamento dell'Ente proprietario, concessionario o gestore della sede stradale, decorrente dalla data del primo ripristino, salve diverse disposizioni impartite dalla D.L. Compreso ogni onere per il trasporto del materiale sul cantiere e per il trasporto e collocamento a discarica dell'asfalto fresato, al metro quadrato (larghezza minima 60 cm) Euro (quattordici/38)	MQ.	14,38
Nr. 11 12.015.005 b 12.015.005 b	FINITURE STRADALI - BINDER TRACCE. Aumento per ogni cm. in piu' di spessore compreso, su ordine DL. FINITURE STRADALI - BINDER (Glan.0/25). Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso "BINDER"per tracce tubazioni (di granulometria di 0/25), come all'art. 12.015.005 a Aumento del prezzo base per ogni cm. in piu' di spessore compreso, su ordine della DL. Euro (uno/38)	MQ.	1,38
Nr. 12 12.015.005 c 12.015.005 c	FINITURE STRADALI - BINDER TRACCE. Diminuzione per ogni cm. di spessore compreso in meno. FINITURE STRADALI - BINDER (Glan.0/25). Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso "BINDER" per tracce tubazioni (di granulometria di 0/25), come all'art. 12.015.005 a. Diminuzione del prezzo base per ogni cm. di spessore compreso in meno. Euro (uno/50)	MQ.	1,50
Nr. 13	FINITURE STRADALI - MEDIO TRACCE, larghezza minima cm. 60		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
12.015.010 a 12.015.010 a	FINITURE STRADALI - MEDIO (Glan.0/15). Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso "MEDIO" per tracce tubazioni (di granulometria di 0/15), disteso a caldo, a mano o con vibrofinitrice, per uno spessore medio compreso di cm 8, compreso l'onere per la scarifica e la formazione del cassonetto, la rifilatura dei bordi ad andamento rettilineo continuo e parallelo allo scavo, una mano di attacco di emulsione bituminosa lungo i bordi e la rullatura con rullo vibrante a lavoro finito. Larghezza minima 60 cm. Euro (quindici/87)	MQ.	15,87
Nr. 14 12.015.010 b 12.015.010 b	FINITURE STRADALI - MEDIO TRACCE, aumento per ogni cm. in piu' di spessore compresso FINITURE STRADALI - MEDIO (Glan.0/15). Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso "MEDIO" per tracce tubazioni (di granulometria di 0/15), come all'art. 12.015.010 a Aumento prezzo base per ogni cm. in piu' di spessore compresso, su ordine della DL. Euro (due/19)	MQ.	2,19
Nr. 15 12.015.010 c 12.015.010 c	FINITURE STRADALI - MEDIO TRACCE, diminuzione per ogni cm. di spessore compresso in meno. idem c.s. ...come all'art. 12.015.010 a. Diminuzione prezzo base per ogni cm. di spessore compresso in meno. Euro (due/38)	MQ.	2,38
Nr. 16 12.015.020 a 12.015.020 a	FINITURE STRADALI - MANTO USURA TRACCE (0/10). Per larghezza da ml.1,00 a ml.1,50 FINITURE STRADALI - MANTO USURA (Glan.0/10). Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo "FINE" per tracce tubazioni (della granulometria di 0/10) per manto di usura,dello spessore medio compreso di cm 3, disteso a caldo a mano o con vibrofinitrice, compreso l'onere della preventiva ripresa degli avvallamenti, con conglomerato bituminoso tipo fine e/o medio (0/10 - 0/15), una mano di ancoraggio di emulsione bituminosa, e la rullatura a regola d'arte con rullo vibrante in modo da ottenere il perfetto raccordo delle estremita' del ripristino con la pavimentazione esistente. Larghezza da ml.1,00 a ml.1,50 Euro (otto/91)	MQ.	8,91
Nr. 17 12.015.020 b 12.015.020 b	FINITURE STRADALI - MANTO USURA TRACCE (0/10). Per larghezza superiore a ml.1,50. FINITURE STRADALI - MANTO USURA (Glan.0/10). Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo "FINE" per tracce tubazioni (della granulometria di 0/10) per manto di usura,come all'art. 12.015.020 a Larghezza superiore a ml.1,50. Euro (otto/20)	MQ.	8,20
Nr. 18 12.015.020 c 12.015.020 c	FINITURE STRADALI - MANTO USURA TRACCE (0/10). Aumento per ogni cm. in piu' spessore compresso, su ordine della DL. FINITURE STRADALI - MANTO USURA (Glan.0/10). Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo "FINE" per tracce tubazioni(della granulometria di 0/10) per manto di usura,come all'art. 12.015.020 a/b . Aumento del prezzo base per ogni cm. in piu' di spessore compresso, su ordine della DL. Euro (uno/37)	MQ.	1,37
Nr. 19 12.015.020 d 12.015.020 d	FINITURE STRADALI - MANTO USURA TRACCE. Diminuzione per ogni mm. di spessore compresso in meno. FINITURE STRADALI - MANTO USURA (Glan.0/10). Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo "FINE" per tracce tubazioni (della granulometria di 0/10) per manto di usura,come all'art. 12.015.020 a/b Diminuzione del prezzo base per ogni mm. di spessore compresso in meno. Euro (zero/12)	MQ.	0,12
Nr. 20 12.015.021 12.015.021	FINITURE STRADALI - RIPRESA AVVALLAMENTI (f.P.O.) conglomerato bituminoso 'FINE' (granulometria di 0/10) FINITURE STRADALI - RIPRESA AVVALLAMENTI Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo "FINE" (di granulometria di 0/10), disteso a caldo, a mano o con vibrofinitrice, per ripresa delle avvallature, su tutta la sede stradale, compresa la pulizia del piano di posa, una mano di ancoraggio di emulsione bituminosa e la costipazione con rullo vibrante per uno spessore medio compreso di cm 3 e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Euro (venti/70)	Q.LE	20,70
Nr. 21 12.015.021A 12.015.021A	FINITURE STRADALI - BUCHE POZZALI. Ripristino buche pozzali da (0,40x0,40) a (0,50x0,50). FINITURE STRADALI - BUCHE POZZALI fino a mq 0.50x0.50 Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo "MEDIO" (di granulometria 0/15), disteso a caldo, a mano per uno spessore medio compreso finito di cm 8; compreso l'onere della scarifica e lo scavo per la formazione del cassonetto dello spessore di cm 8 il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la compattazione del piano, una mano di emulsione bituminosa e la rullatura a lavoro finito. Buche pozzali da (0,40x0,40) a (0,50x0,50). Euro (dieci/27)	CAD.	10,27
Nr. 22 12.015.022 a 12.015.022 a	TAPPETI FRESATI ALLACCI/BUCHE fino a 10 metri quadri, a corpo Fresatura dell'asfalto esistente con macchina fresatrice a freddo, fornitura e stendimento di tappeto di usura PER ALLACCI/BUCHE in conglomerato bituminoso, impastato a caldo con inerti di pezzatura 0/5, dato in opera con macchina vibrofinitrice o manualmente, previa spruzzatura di emulsione bituminosa acida al 55% per ancoraggio in ragione di Kg 0,8/mq e successiva rullatura, per uno spessore finito compreso di cm 3. Compreso l'onere per il carico, trasporto e collocamento a scarica del materiale di risulta, tutti gli oneri necessari alla ripavimentazione attorno ai pozzetti esistenti, di qualsiasi forma, tipo e dimensione, nonché tutta la segnaletica occorrente alla segnalazione dei lavori in corso, al metro quadrato a) per interventi di superficie fino a 10 metri quadri, a corpo Euro (duecentotrenta/00)	cadauno	230,00
Nr. 23 12.015.022 b	TAPPETI FRESATI ALLACCI/BUCHE tra 10 e 45 metri quadri. fresatura dell'asfalto esistente con macchina fresatrice a freddo, fornitura e stendimento di tappeto di usura PER ALLACCI/		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
15 LAVORI VARI (SpCap 5)			
15.005 COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI E ACCESSORI (Cap 19)			
Nr. 33 15.005.079a 15.005.079a	<p>Rialzamento/abbassamento/rimozione con recupero e pos ... chiusini quadrati o tondi telescopici fino a cm 20x20</p> <p>Rialzamento o abbassamento o rimozione con recupero e posizionamento di chiusino/pozzetto stradale di manovra per saracinesche tondo (max 20 cmx20) telescopico e di altezza variabile o quadrato, compresa la posa e la messa in quota del chiusino in ghisa di diametro cm 20 (fornito dalla SA) ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, compresa la demolizione ed il ripristino della sovrastruttura stradale, lo scavo, il rinterro, il livellamento del chiusino, il bloccaggio mediante cordolo di malta cementizia premiscelata ad altissima resistenza (tipo umafix) ed incluso il ripristino stradale da eseguirsi con conglomerato bituminoso; incluso l'eventuale prelievo del chiusino dai magazzini GAIA SPA, il trasporto, lo scarico e l'eventuale ritorno ai magazzini stessi dei materiali inutilizzati</p> <p>Per chiusini quadrati o tondi telescopici fino a cm 20x20</p> <p>Euro (settantacinque/13)</p>	CAD.	75,13
Nr. 34 15.005.079b 15.005.079b	<p>Rialzamento chiusini tondi telescopici fino a cm 20x20, senza spostamento telaio</p> <p>Rialzamento chiusino stradale di manovra per saracinesche tondo (max 20 cmx20) telescopico come all'art. 15.005.079b qualora non necessario riposizionamento telaio, compresa la demolizione ed il ripristino della sovrastruttura stradale, il livellamento del chiusino telescopico, il bloccaggio mediante cordolo di malta cementizia premiscelata ad altissima resistenza (tipo umafix) ed incluso eventuale ripristino stradale da eseguirsi con conglomerato bituminoso;</p> <p>Per chiusini tondi telescopici fino a cm 20x20</p> <p>Euro (cinquantacinque/00)</p>	CAD.	55,00
Nr. 35 15.005.079c 15.005.079c	<p>Rialzamento/abbassamento/rimozione (SU MARCIAPIEDE O BORDO STRADA) chiusini di dimensioni interne fino a cm.25x25</p> <p>Rialzamento o abbassamento o rimozione con recupero e posizionamento di chiusino stradale di qualunque forma e genere, da eseguirsi su marciapiedi o su strada qualora il marciapiedi non esista, normalmente ad una distanza di circa ml 0,50 dai fabbricati o muretti di recinzione, fino alle dimensioni interne di cm 25 x 25, su pavimentazione stradale di qualsiasi tipo; compresa la demolizione ed il ripristino della sovrastruttura stradale, lo scavo, il rinterro, il livellamento del chiusino, il bloccaggio del telaio mediante cordolo di malta cementizia premiscelata ad altissima resistenza (tipo umafix) ed incluso il ripristino stradale da eseguirsi con conglomerato bituminoso; incluso l'eventuale prelievo del chiusino dai magazzini GAIA SPA, il trasporto, lo scarico e l'eventuale ritorno ai magazzini stessi dei materiali inutilizzati</p> <p>a) per chiusini di dimensioni interne fino a cm.25x25</p> <p>Euro (quaranta/00)</p>	CAD.	40,00
Nr. 36 15.005.080 a 15.005.080 a	<p>Rialzamento o abbassamento o rimozione con recupero e pos ... per chiusini di dimensioni interne fino a cm.40x40</p> <p>Rialzamento o abbassamento o rimozione con recupero e posizionamento di chiusino stradale di qualunque forma e genere, fino alle dimensioni interne di cm 40 x 40, su pavimentazione stradale di qualsiasi tipo; compresa la demolizione ed il ripristino della sovrastruttura stradale, lo scavo, il rinterro, il livellamento del chiusino, il bloccaggio del telaio mediante cordolo di malta cementizia premiscelata ad altissima resistenza (tipo umafix) ed incluso il ripristino stradale da eseguirsi con conglomerato bituminoso; incluso l'eventuale prelievo del chiusino dai magazzini GAIA SPA, il trasporto, lo scarico e l'eventuale ritorno ai magazzini stessi dei materiali inutilizzati</p> <p>a) per chiusini di dimensioni interne fino a cm.40x40</p> <p>Euro (centoventisei/50)</p>	CAD.	126,50
Nr. 37 15.005.085 b 15.005.085 b	<p>Rialzamento o abbassamento o rimozione con recupero e pos ... imensioni interne superiori a cm.40x40 e fino a cm 50x50</p> <p>Rialzamento o abbassamento o rimozione con recupero e posizionamento di chiusino stradale, come all'art. 15.005.085 a</p> <p>b) per chiusini di dimensioni interne superiori a cm.40x40 e fino a cm 50x50</p> <p>Euro (centosettantadue/50)</p>	CAD.	172,50
Nr. 38 15.005.085 c 15.005.085 c	<p>Rialzamento o abbassamento o rimozione con recupero e pos ... dimensioni interne superiori a cm.50x50 e fino a cm 60x60</p> <p>idem c.s. ...a</p> <p>c) per chiusini di dimensioni interne superiori a cm.50x50 e fino a cm 60x60</p> <p>Euro (duecentodiciotto/50)</p>	CAD.	218,50
Nr. 39 15.005.085d	<p>Rialzamento o abbassamento o rimozione con recupero e pos ... dimensioni interne superiori a cm.60x60 e fino a cm 70x70</p> <p>idem c.s. ...a</p> <p>d) per chiusini di dimensioni interne superiori a cm.60x60 e fino a cm 70x70</p> <p>Euro (duecentocinquante/00)</p>	CAD.	253,00
Nr. 40 15.005.085e	<p>Rialzamento o abbassamento o rimozione con recupero e pos ... dimensioni interne superiori a cm.70x70 e fino a cm 90x90</p> <p>idem c.s. ...a</p> <p>e) per chiusini di dimensioni interne superiori a cm.70x70 e fino a cm 90x90</p> <p>Euro (duecentoottantasette/50)</p>	CAD.	287,50
Nr. 41 15.005.085f 15.005.085f	<p>Rialzamento o abbassamento o rimozione csu marciapiede - per chiusini di dimensioni interne fino a cm.40x40</p> <p>Rialzamento o abbassamento o rimozione con recupero e posizionamento di chiusino stradale con gli stessi oneri di cui all'art. 15.005.085 a, ma da eseguirsi su marciapiede compreso smontaggio e ripristino della pavimentazione esistente</p> <p>b) per chiusini di dimensioni interne fino a cm.40x40</p> <p>Euro (cinquantasette/50)</p>	CAD.	57,50
Nr. 42 15.005.086 av	<p>Demolizione di pozzetti in muratura di mattoni pieni o fo ... Per pozzetti di dimensioni interne fino a cm 50x50, ognuno</p> <p>Demolizione di pozzetti in muratura di mattoni pieni o forati compresa la ripulitura, il rinterro e la consegna al magazzino dell'Azienda del chiusino rimosso ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a</p>		

